



1. Produktbeschreibung

KEIM Blockweiß ist eine weißpigmentierte, wässrige Grundierfarbe mit sehr guter isolierender Wirkung.

2. Anwendungsbereich

KEIM Blockweiß dient zur Grundierung für schwierige zur Fleckenbildung/Durchblutung neigende Untergründe im Innenbereich. Vorzugsweise wird KEIM Blockweiß eingesetzt um z.B. Wasserränder, Öl-, Teer-, Rußrückstände, Rauchflecken, Farbstiftflecken etc. zu isolieren und vor Durchschlagungen zu sperren. Der Untergrund muss vor der Anwendung tragfähig, trocken und sauber sein.

3. Produkteigenschaften

- sehr hohe Isolierung
- geruchsarm
- wässrig
- pigmentiert, sehr gut deckend

Materialkenndaten

- Spez. Gewicht: ca. 1,30 g/cm³
- Festkörpergehalt: ca. 55%

Farbton

weiß

4. Verarbeitungshinweise

Anwendung

Mit KEIM Blockweiß werden Flächen mit problematischen Flecken und Durchblutungsstellen im Innenbereich behandelt. Die Verarbeitung erfolgt idealerweise auf optisch zusammenhängenden Abschnitten vollflächig, um ein einheitliches Ergebnis sicherzustellen.

Eine einmalige Grundierung kann ausreichend sein. Besonders bei starken Flecken empfiehlt sich eine zwei- bis dreifache Behandlung. Zwischen den Anstrichen ist eine Trocknungszeit von mindestens 12 Stunden notwendig. Vor einem anschließenden Anstrich mit KEIM Innenfarben ist eine Durchtrocknung von 24 Stunden notwendig.

Die Anwendung ist abschnittsweise durchzuführen.

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitungs- und Trocknungszeit müssen Untergrund und Umgebung eine Temperatur zwischen +8°C und +30°C aufweisen. Die relative Luftfeuchte soll 75% nicht überschreiten.

Verbrauch

Für eine ausreichende Isolierwirkung wird, je nach Untergrund, eine Auftragsmenge von 150 ml/m² und Arbeitsgang empfohlen.

Hinweise

Material vor der Anwendung gut aufrühren. Nicht auf Leimfarben anwenden. Nicht mit anderen Farben oder Tönpasten vermischen. Jede Verdünnung mit Wasser verschlechtert die Isoliereigenschaften.

5. Lieferform

2,5 l Dose und 12,5 l Eimer

6. Lagerung

Bei luftdicht verschlossenem Gebinde und kühler, trockener sowie frostfreier Lagerung ist KEIM Blockweiß 1 Jahr lang haltbar.

7. Kennzeichnung

nach GefStoffV

entfällt

8. Transportkennzeichnung

entfällt

9. Entsorgung

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.



10. Sicherheitshinweise

Nicht zu behandelnde Flächen (z. B. Glas, Naturstein, Keramik, Holz usw.) durch entsprechende Maßnahmen schützen. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen.

Während der Verarbeitung bzw. Trocknung für ständige und gute Durchlüftung sorgen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Produkt-Code: M-DF 02

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

