



### 1. Produktbeschreibung

Silikatisches Verdünnungs- und Grundiermittel für Beschichtungen auf Porenbeton.

### 2. Anwendungsbereich

Verdünnung für den Grundanstrich mit KEIM Porosil-Strukturbeschichtung, KEIM Porosil-Farbe. Verdünnung im Bedarfsfall für KEIM Leichtspachtel beim Einsatz auf Porenbeton. Grundierung für abgewitterte oder stark sandende Porenbeton-Oberflächen sowie als Grundierung bei stark kreadenden mineralischen Altanstrichen.

### 3. Produkteigenschaften

- silikatisch
- ohne Zusatz von Lösemitteln
- spez. Gewicht: 1,0 g/cm<sup>3</sup>

als Grundierung:

- nicht filmbildend
- reguliert die Saugfähigkeit des Porenbetons
- stabilisiert sandende Porenbeton-Oberflächen

### 4. Verarbeitungshinweise

#### Verdünnung

KEIM Porosil-Strukturbeschichtung: Grundbeschichtung mit 5 - 10% KEIM Porosil-Verdünnung verdünnen.

KEIM Porosil-Farbe: Grundanstrich mit 20 - 40% KEIM Porosil-Verdünnung für die Streich-, Roll- bzw. Spritzverarbeitung verdünnen.

KEIM Leichtspachtel: bei Bedarf auf gewünschte Konsistenz einstellen.

#### Grundierung

Als Grundierung kann KEIM Porosil-Verdünnung mit Bürste, Pinsel oder im Sprühverfahren verarbeitet werden. Besonders bei stark saugendem Untergrund ist auf gleichmässigen Auftrag zu achten.

#### Verbrauch

##### Verdünnung von:

KEIM Porosil-Strukturbeschichtung:  
ca. 0,1 l/m<sup>2</sup> im Grundanstrich

KEIM Porosil-Farbe:

ca. 0,1 - 0,2 l/m<sup>2</sup> im Grundanstrich

##### Grundierung:

je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 0,2 - 0,3 l/m<sup>2</sup>

#### Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

### 5. Lieferform

5 l Gebinde, 20 l Gebinde

### 6. Lagerung

ca. 12 Monate, kühl, frostfrei

### 7. Kennzeichnung nach GefStoffV

entfällt

### 8. Transportkennzeichnung

entfällt

### 9. Entsorgung

EG-Abfallschlüssel Nr. 06 02 99

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.



## 10. Sicherheitshinweise

Nicht zu behandelnde Flächen (z. B. Glas, Naturstein, Keramik usw.) durch entsprechende Maßnahmen schützen. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbetüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

