



1. Produktbeschreibung

KEIM Romanit-Primal-KF ist eine Reinacrylat-Kunstharzdispersion. Sie ist besonders abgestimmt auf den Einsatz in kalkgebundenen Baustoffen.

2. Anwendungsbereich

KEIM Romanit-Primal-KF wird vom erfahrenen Restaurator als Additiv in Kalkfarben auf Basis des KEIM Romanit-Systems eingesetzt. Durch diesen Zusatz wird die Verarbeitbarkeit und die Wasserabweisung der Farbe verbessert. Ausserdem verbessert KEIM Romanit-Primal-KF die Einbindung zugesetzter Pigmente in Kalkfarben. Eine Verzögerung der kalktypischen Verwitterungseigenschaften kann bei Verwendung von KEIM Romanit-Primal-KF durch den erfahrenen Fachmann erzielt werden.

3. Produkteigenschaften

Wässrige, lösemittelfreie Acrylatdispersion.

Materialkenndaten

- Spez. Gewicht: 1,06 g/cm³
- Feststoffgehalt: 46,5-47,5%
- pH-Wert: 9,5-10,5

Farbton

milchig weiß

4. Verarbeitungshinweise

Herstellung von Kalkfarben

KEIM Romanit-Primal-KF wird unter Rühren zu der vorformulierten Kalkfarbe gegeben.

Hinweis

Die Zumischung von KEIM Romanit-Primal-KF wird vom kalkerfahrenen Verarbeiter festgelegt. Diese Entscheidung wird von den objektbezogenen Gegebenheiten und den Erfahrungen des Verarbeiters abgeleitet.

Verarbeitungsbedingungen

Bei der Verarbeitung von Kalkfarben, die mit dem Additiv KEIM Romanit-Primal-KF hergestellt worden sind, muss die Temperatur von Untergrund und Umgebung mind. 10°C betragen.

Verbrauch

Exakte Verbrauchswerte sind von dem Mischungsverhältnis abhängig und können nur am Objekt, durch Anlegen von Musterflächen ermittelt werden.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

5. Lieferform

1 l Gebinde

6. Lagerung

Bei verschlossenem Gebinde und kühl, aber frostfreier Lagerung ca. 12 Monate lagerfähig. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nach längerer Lagerung Disperison im Gebinde vor Gebrauch aufschütteln.

7. Kennzeichnung

nach GefStoffV

entfällt

8. Transportkennzeichnung

entfällt

9. Entsorgung

EG-Abfallschlüssel Nr. 07 01 99

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.



10. Sicherheitshinweise

Nicht zu behandelnde Flächen (z. B. Glas, Keramik, Holz etc.) durch entsprechende Maßnahmen schützen. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen.

Augen und Haut vor Spritzern schützen. Bei der Arbeit nicht essen oder trinken.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

Anmerkung: PRIMAL® is a trademark of Rohm and Haas Company, Philadelphia, USA

