



### 1. Produktbeschreibung

Hochwertiger, reiner Marmorsumpfkalk, ohne organische Zusätze und Pigmentzusatz, mindestens 3 Jahre abgelagert.

### 2. Anwendungsbereich

KEIM Romanit-Sumpfkalk ist die Basis für alle Produkte im KEIM Romanit-System. In reiner Form oder durch die Abmischung mit den Komponenten des KEIM Romanit-Systems lassen sich Kalkfarben für außen und innen herstellen. Auswahl und Mischungsverhältnis dieser Komponenten im KEIM Romanit-System werden vom kalkerfahrenen Verarbeiter festgelegt. Diese Entscheidung ist entsprechend den objektbezogenen Gegebenheiten und den historischen Erfahrungen zu treffen.

KEIM Romanit-Sumpfkalk eignet sich besonders für die Anwendung in restauratorischen Formulierungen. Es ist somit ein Baustein für die materialgerechte Instandsetzung in der Baudenkmalpflege.

### 3. Produkteigenschaften

- feinteilig
- hergestellt aus schwefelfreiem Stückkalk
- historisch brillante Optik
- pigmentfrei
- alkalisch - schimmelwidrig
- wasserdampfdiffusionsoffen
- ohne organische Zusätze

### Materialkenndaten

- Inhaltsstoffe: Calciumhydroxid und Wasser
- Lagerdauer: länger als 3 Jahre
- pH-Wert: 12,4
- Farbton: mineralisch weiß

### 4. Lieferform

5 kg und 20 kg Gebinde

### 5. Lagerung

KEIM Romanit-Sumpfkalk ist verschlossen unbegrenzt lagerfähig. Vor Frost und hohen Temperaturen schützen. KEIM Romanit-Sumpfkalk ist immer mit Wasser bedeckt zu lagern.

### 6. Kennzeichnung

#### nach GefStoffV

Xi Reizend

- R 38: Reizt die Haut
- R 41: Gefahr ernster Augenschäden
- S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden
- S 26: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren
- S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen

### 7. Transportkennzeichnung

entfällt

### 8. Entsorgung

EG-Abfallschlüssel Nr. 10 13 99

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

### 9. Sicherheitshinweise

Nicht zu behandelnde Flächen (z. B. Glas, Keramik, Holz, Lackierungen, Klinker, Metall, etc.) durch entsprechende Maßnahmen schützen. Spritzer auf Umgebungsflächen oder Verkehrsflächen sind sofort mit viel Wasser anzulösen und zu entfernen.

Augen und Haut vor Spritzern schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbetüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

